

LE BÂTIMENT DÉPLAÇABLE

"une nouvelle conception de l'élevage"

Gouttières *en option*



Rideaux bâche de série



Panneaux sandwich de couverture

Polycarbonate alvéolaire *en option*

OU



Socle 160x80X3
galvanisé à chaud



Intérieur Bâtiment



Disponible
en déplaçable
ou en fixe

20m²

4x5 m

30m²

6x5 m ou 4x7,5 m

45m²

6x7,5 m

60m²

6x10 m

75m²

6x12,5 m

90m²

6x15 m

105m²

6x17,5

120m²

6x20 m

135m²

6x22,5 m

150m²

6x25 m

www.elevageservice-sud.com

Déplacement bâtiment



Déplacement d'un bâtiment de 150m²

Descriptif Technique

• OSSATURE MÉTALLIQUE :

- Socle en tubes rectangulaires 160X80X3 mm galvanisés à chaud (sur les façades), en tubes carrés 120X120X3 mm galvanisés à chaud (en pignon),
- Fermes en IPN de 80 mm tous les 2,50 m traitées anti-rouille (ou galvanisées à chaud). Pas de socle pour les bâtiments fixes (goujons d'ancrages fournis).

• PANNES :

- Pour la couverture en panneaux sandwichs, sablières en sapin traité et pannes courantes en C galvanisées,
- Pour la couverture en tôles, pannes en sapin traité.

• COUVERTURE :

- En panneaux sandwichs isolés, tôles laquées avec mousse polyuréthane ép. 40 mm, couleur : vert réséda ou rouge brique.

ou

- En tôles ondulées laquées et isolation plafond en panneaux de mousse polyuréthane filmés de papier alu kraft, ép. 30 ou 40 mm, couleur : vert réséda, rouge brique.
- Hauteur utile sous couverture max : 2,50 m - min : 1,80 m

• BARDAGE :

- Sur les côtés et les pignons en panneaux sandwichs, tôles laquées avec mousse polyuréthane, ép. 40 mm.

• VENTILATION TYPE LOUISIANE :

- Fenêtre sur la longueur du bâtiment de chaque côté (ouverture de 45 cm), fermeture par rideaux synthétiques (verts ou oranges) lestés **ou** par rideaux en polycarbonate bleuté ép. 10 mm (rigide) avec système de relevage par treuil en pignon. Grillage anti-moineaux.

• PORTE ISOLÉE :

- Simple : 2 m x 1 m **et/ou** double : 2 m x 2 m, en pignon.

• TRAPPES ISOLÉES :

- Trappes de sortie volailles de 2m x 0,35 m.

• GOUTTIÈRES :

- En tôle laquée

• KIT DE DÉPLACEMENT (roues + attelage)

• OPTION SÉPARATION SUR LA LARGEUR :

- En panneaux sandwichs ép. 40 mm avec ou sans porte sur bâtiments fixes et déplaçables.

ELEVAGE SERVICE
le sens de l'innovation

Avenue de l'Océan - 40 500 Saint-Sever

Tél. : 05 58 76 44 64

Fax : 05 58 76 44 67



LIVRÉ EN KIT AVEC NOTICE DE MONTAGE

www.elevageservice-sud.com